Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 9 8-800-333-88-15

WWW.EKFGROUP.COM

## ПАСПОРТ

## Металлорукав в ПВХ-изоляции

Металлорукав применяется для защиты от механических повреждений различных линий связи, кабелей и коммуникаций. Применяется для скрытой и открытой проводки кабелей и проводов; прокладки внутри полых стен и потолков, офисах, под землёй, в складских и подсобных помещениях; в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции; в подъёмно-транспортном оборудовании; в нефте- и газоперерабатывающей промышленности.

Благодаря ПВХ-оболочке металлорукав водо- и пыленепроницаемый, стойкий к вредным воздействиям. ПВХ-оболочка защищает от поражения током, увеличивает срок службы металлорукава, защищает оцинкованную ленту от коррозии.

ТУ	TY 4833-010-57453845-2009
Бренд	EKF
Гарантия производителя, мес.	8
Материал основы	Лента стальная
Материал оболочки	ПВХ-пластикат, не поддерживающий горение
Хранение при температуре, °С	-4535
Рабочая температура, °С	-4060
Температура монтажа, °С	-560
Степень защиты (IP)	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Огнестойкость	В соответствии с требованиями пожарной
	безопасности ТУ 4833-010-57453845-2009
Цвет оболочки	Чёрный, серый

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 4833-010-57453845-2009