

## КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.  
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и вертикальной плоскости на 17,5°.

### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более ..... 46×34×25  
Масса, кг, не более ..... 0,013

### 3 Комплектность

Кронштейн-02 ..... 1 шт.  
Винт 2-4×30 ГОСТ 11650-80 ..... 1 шт.  
Этикетка ..... 1 экз.

### 4 Порядок установки




Рисунок 1

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене или потолке с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить фиксатор кронштейна с пазом для кронштейна на извещателе и частично ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт.

4.8 Установить печатную плату, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.9 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.10 Установить на место крышку извещателя.

**Продажа и техподдержка**  
ООО «Текс – Торговый дом»  
420138, г. Казань,  
Проспект Победы, д.19  
E-mail: support@teko.biz  
Web: www.teko.biz

**Гарантийное обслуживание**  
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»  
420108, г. Казань,  
ул. Гафури, д.71, а/я 87  
E-mail: otk@teko.biz  
Web: www.teko.biz

Редакция kron-02\_et\_v2\_2

## КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.  
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и вертикальной плоскости на 17,5°.

### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более ..... 46×34×25  
Масса, кг, не более ..... 0,013

### 3 Комплектность

Кронштейн-02 ..... 1 шт.  
Винт 2-4×30 ГОСТ 11650-80 ..... 1 шт.  
Этикетка ..... 1 экз.

### 4 Порядок установки




Рисунок 1

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене или потолке с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить фиксатор кронштейна с пазом для кронштейна на извещателе и частично ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт.

4.8 Установить печатную плату, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.9 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.10 Установить на место крышку извещателя.

**Продажа и техподдержка**  
ООО «Текс – Торговый дом»  
420138, г. Казань,  
Проспект Победы, д.19  
E-mail: support@teko.biz  
Web: www.teko.biz

**Гарантийное обслуживание**  
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»  
420108, г. Казань,  
ул. Гафури, д.71, а/я 87  
E-mail: otk@teko.biz  
Web: www.teko.biz

Редакция kron-02\_et\_v2\_2

## КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.  
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и вертикальной плоскости на 17,5°.

### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более ..... 46×34×25  
Масса, кг, не более ..... 0,013

### 3 Комплектность

Кронштейн-02 ..... 1 шт.  
Винт 2-4×30 ГОСТ 11650-80 ..... 1 шт.  
Этикетка ..... 1 экз.

### 4 Порядок установки




Рисунок 1

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене или потолке с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить фиксатор кронштейна с пазом для кронштейна на извещателе и частично ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт.

4.8 Установить печатную плату, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.9 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.10 Установить на место крышку извещателя.

**Продажа и техподдержка**  
ООО «Текс – Торговый дом»  
420138, г. Казань,  
Проспект Победы, д.19  
E-mail: support@teko.biz  
Web: www.teko.biz

**Гарантийное обслуживание**  
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»  
420108, г. Казань,  
ул. Гафури, д.71, а/я 87  
E-mail: otk@teko.biz  
Web: www.teko.biz

Редакция kron-02\_et\_v2\_2

## КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.  
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и вертикальной плоскости на 17,5°.

### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более ..... 46×34×25  
Масса, кг, не более ..... 0,013

### 3 Комплектность

Кронштейн-02 ..... 1 шт.  
Винт 2-4×30 ГОСТ 11650-80 ..... 1 шт.  
Этикетка ..... 1 экз.

### 4 Порядок установки




Рисунок 1

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене или потолке с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить фиксатор кронштейна с пазом для кронштейна на извещателе и частично ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт.

4.8 Установить печатную плату, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.9 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.10 Установить на место крышку извещателя.

**Продажа и техподдержка**  
ООО «Текс – Торговый дом»  
420138, г. Казань,  
Проспект Победы, д.19  
E-mail: support@teko.biz  
Web: www.teko.biz

**Гарантийное обслуживание**  
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»  
420108, г. Казань,  
ул. Гафури, д.71, а/я 87  
E-mail: otk@teko.biz  
Web: www.teko.biz

Редакция kron-02\_et\_v2\_2